





Motorcycles
Collection
2025

SR Series

450SR

450SR S

675SR-R

CL Series

450CL-C

700CL-X Heritage

700CL-X Adventure

NK Series

125NK

450NK

675NK

800NK Sport

800NK Advanced

MT Series

450MT

700MT

700MT Adventure

800MT Sport

800MT Explore

800MT-X



SR SERIES



De CFMOTO SR-serie brengt sportieve agressie en ongeëvenaard design samen. Van het circuit tot de weg: deze motorfietsen brengen je met passie en prestaties tot aan de finishlijn. Zoek niet verder, want technologie, spanning en competitie zijn precies wat de CFMOTO SR-serie te bieden heeft.

Play to win





SR SERIES

450SR

Nebula White

Zircon Black

Sportief design, indrukwekkende prestaties en een veelzijdig karakter. De 450SR combineert een krachtige motor met een lichtgewicht chassis en volledig instelbare vering. Of je nu op zoek bent naar comfort of maximale prestaties, deze motorfiets biedt het allemaal.

Quick specs

Lxlxh: 1990 x 735 x 1130 mm

Wielbasis: 1370mm

Brandstoftank: 14 L

Motortype: 449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, DOHC

Motor: 34,5kW/9250rpm, 39Nm/7600rpm

CFMOTO RIDE App Approved





Motor 270° krukas



0-100km/h acceleratie-5s



Brembo Remklauwen



Easy Control-FCC Slipper Clutch



TCS Tractie Controle Systeem



SR SERIES

Jet Black

450SR S

Voor zowel de ervaren motorrijder als de beginnende enthousiasteling is de 450SR S een uitstekende keuze. Het sportieve design, de enkelzijdige achterbrug, de krachtige motor en de veelzijdige vering zorgen voor een onvergetelijke rijervaring. Dankzij de instelbare vering kan elke rijder de motorfiets perfect afstemmen op zijn eigen rijstijl en voorkeuren.

Quick specs

Lxlxh: 1995 x 715 x 1140 mm

Wielbasis: 1370 mm

Brandstoftank: 14 L

Motortype: 449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, DOHC

Motor: 34,5kW/9250rpm, 39,3Nm/7600rpm

CFMOTO RIDE App Approved





Motor 270° krukas



Racing design enkelzijdige achterbrug



Intelligente 5"-TFT display



Koppelingsloze upshifter



Tractie Controle Systeem



SR SERIES

675SR-R

Nebula Black

Aerolite Grey

Nebula White

De nieuwe 675cc-driecilindermotor levert niet alleen indrukwekkend vermogen, maar ook een heerlijk soepel koppel in het middengebied. Samen met de geavanceerde elektronica, zoals tractiecontrole en een quickshifter, zorgt dit voor een opwindende en controleerbare rijervaring. Het scherpe design en de aantrekkelijke prijs maken de 675SR-S tot een absolute must-have voor sportieve motorliefhebbers.

Quick specs

Lxlxh: 2020 x 849 x 1115 mm

Wielbasis: 1400 mm

Brandstoftank: 15 L

Motortype: 675cc, 3-cilinder inline, 4 takt, DOHC

Motor: 70kW/11000 tpm, 70Nm/8250 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





675cc driecilinder



Lage vibraties op hoge toeren



Racing geïnspireerde houding



Quickshifter



TCS Tractie Controle Systeem



CL SERIES



De tijdloze charme van retro-motorfietsen en moderne technologie komt samen in de CL-serie. Geniet vandaag van stijl en nostalgie, terwijl je de klassiekers uit het verleden omarmt.

Enjoy the moment
Cool life cruising





CL SERIES

450CL-C

Nebula Black

Ruby Red

Deze stijlvolle cruiser biedt een perfecte balans tussen klassieke looks en moderne technologie. De krachtige crossplane paralleltwin-motor levert soepel en lineair vermogen, terwijl de comfortabele zitpositie en het lage zwaartepunt zorgen voor een ontspannen rijervaring. Met zijn klassieke design, moderne features en scherpe prijs is de 450CL-C een uitstekende keuze voor zowel beginnende als ervaren cruisers die op zoek zijn naar een veelzijdige motorfiets voor dagelijks gebruik.

Quick specs

Lxlxh: 2205 x 805 x 1110 mm

Wielbasis: 1485 mm

Brandstoftank: 12 L

Motortype: 449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, DOHC

Motor: 34,5kW/9250rpm, 39,3Nm/7600rpm

CFMOTO RIDE App Approved





Motor 270° krukas



Gepolijste brandstoftankdop



Britse charme cruiser



Intelligente 3" ronde TFT display



Tractie Controle Systeem



CL SERIES

Twilight Blue

Zircon Black

700CL-X Heritage

Ontsnap aan de sleur en geniet van deze retrocoole motorfiets. De 700CL-X Heritage is een stijlvolle en veelzijdige motorfiets die zowel qua uiterlijk als prestaties indruk maakt. Of je nu een motor zoekt voor dagelijks gebruik of weekendtrips, de 700CL-X Heritage is zeker het overwegen waard.

Quick specs

Lxlxh: 2100 x 860 x 1150 mm

Wielbasis: 1435 mm

Brandstoftank: 13 L

Motortype: 693cc, inline twin, 4-takt, DOHC, balansas

Motor: 75pk (55kW)/8500 tpm, 68Nm/7000 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Klassieke moderne motorfiets



Lichtgewicht frame



Cruise Control



X Element Design



Tractie Controle Systeem



CL SERIES

Aurora Blue

700CL-X Adventure

Of je nu door het stadscentrum rijdt of de buitenwegen verkent, deze motor biedt een gevoel van avontuur en vrijheid. Een stijlvolle keuze voor de moderne rijder met een voorliefde voor nostalgie!

Quick specs

Lxlxh: 2115 x 892 x 1290 mm

Wielbasis: 1435 mm

Brandstoftank: 13 L

Motortype: 693cc, inline twin, 4-takt, DOHC, balansas

Motor: 75pk (55kW)/8500 tpm, 68Nm/7000 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Zwevende brandstoffank



Betrouwbare niet gelaste naaf uit één stuk



Pirelli Grip all-terrain banden



Comfort verdikt dubbel zitkussen



X Element Design



NK SERIES



- Ⓢ **Modern design:** De e NK-modellen hebben een strak en sportief ontwerp met scherpe lijnen en een agressieve voorkant. Dit geeft de motorfiets een dynamische uitstraling.
- Ⓢ **Krachtige motoren:** CFMOTO biedt de NK-serie aan met verschillende motorinhouden, variërend van 125cc tot 800cc. Deze motoren zijn krachtig en soepel, waardoor ze zowel in de stad als op de snelweg goed presteren.
- Ⓢ **Comfort:** Ondanks het sportieve karakter van de motorfiets is er ook aandacht besteed aan comfort. De zitpositie is relatief rechtop, waardoor lange ritten goed te doen zijn.
- Ⓢ **Uitrusting:** De NK-modellen zijn uitgerust met moderne technologieën zoals LED-verlichting, een TFT-scherm en vaak ook tractiecontrole.
- Ⓢ **Prijs-kwaliteitverhouding:** Een van de grootste voordelen van de NK-serie is de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt veel motorfiets voor je geld.

Cut the edge



NK SERIES

125NK

Zephyr Blue

Gem Black

Deze moderne en compacte naked bike is perfect voor zowel beginnende als ervaren motorrijders. Met zijn gedurfde, strakke en gestroomlijnde ontwerp straalt deze motor een sportieve uitstraling uit. De 125NK is uitgerust met een levendige en zuinige 125 cc-motor die zorgt voor een soepele en responsieve rijervaring, ideaal voor stedelijke ritten en korte trips.

Quick specs

Lxlxh: 1990 x 800 x 1065 mm

Wielbasis: 1360 mm

Brandstoftank: 12,5 L

Motortype: 124,9cc, monocilinder, vloeistofgekoeld

Motor: 11W/10500 tpm, 12Nm/8500tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Stabiliteit bij lage snelheid



Lichtgewicht ontwerp



Goede zithoogte



ABS met 2 kanalen



Tractie Controle Systeem



NK SERIES

450NK

Nebula Black

Nebula White

Het strakke design, het indrukwekkende koppel van de crossplane-motor en het responsieve vermogen prikkelen alle zintuigen van de rijder en beloven een onvergetelijke rit.

Quick specs

Lxlxh: 2000 x 810 x 1130 mm

Wielbasis: 1370 mm

Brandstoftank: 14 L

Motortype: 449cc, 270° crossplane 2 cilinder, DOHC

Motor: 34,5kW/10000rpm, 39,3Nm/7750rpm

CFMOTO RIDE App Approved





Motor 270° krukas



New Generation Family



Intelligente 5"-TFT display



Ergonomische instellingen



Tractie Controle Systeem



NK SERIES

675NK

Glacier White

Tundra Grey

Een nieuw talent in de wereld van naked bikes. De CFMOTO 675NK is een opwindende nieuwkomer in het segment van de middel-grote naked bikes. Met zijn agressieve styling, krachtige driebcilindermotor en moderne technologie is deze motorfiets een serieuze concurrent van gevestigde namen.

Quick specs

Lxlxh: 2020 x 849 x 1155 mm

Wielbasis: 1400 mm

Brandstoftank: 15 L

Motortype: 675cc, 3-cilinder inline, 4 takt, vloeistofgekoeld, DOHC

Motor: 70kW/11000rpm, 70Nm/8250rpm

CFMOTO RIDE App Approved





675 triple inline cilinder engine



2nd generation cutting edge design



Quickshifter up



ABS met 2 kanalen



Tractie Controle Systeem



NK SERIES

800NK Sport

Nebula White

Zircon Black

De CFMOTO 800NK is een krachtige naked bike met een 799 cc-tweecilindermotor. Dit model is gebouwd met een robuust buizenframe van chroom-molybdeenstaal en biedt uitstekende ergonomie en goede rijeigenschappen. De opvallende LED-koplamp, het aerodynamische ontwerp en de gestroomlijnde achterkant maken de motorfiets zeer herkenbaar. De dynamische lijnen van het frame, waarin de uitlaat harmonieus aan de zijkant is geïntegreerd, benadrukken het sportieve uiterlijk van de motorfiets.

Quick specs

Lxlxh: 2132 x 810 x 1158 mm

Wielbasis: 1465 mm

Brandstoftank: 15 L

Motortype: 799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas

Motor: 95pk (70kW)/8500 tpm, 70Nm/8000 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Motor 285° krukas



Design New Generation family



KYB Schokdemper



Cruise Control



3 rijmodi Sport/Street/Rain



NK SERIES

Nebula White

Zircon Black

800NK Advanced

De CFMOTO 800NK Advance is uitgerust met een 8-inch MMI-dashboard met Apple CarPlay. Dit tilt de Red Dot-winnaar van 2024 naar een nog hoger niveau.

Dit zei de jury over de 800NK: "With its purist design, the CFMOTO 800NK naked bike is an eye-catcher. Thanks to excellent ergonomics, it is also easy to control."

Quick specs

Lxlxh: 2132 x 810 x 1158 mm

Wielbasis: 1465 mm

Brandstoftank: 15 L

Motortype: 799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas

Motor: 95pk (70kW)/8500 tpm, 70Nm/8000 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Motor 285° krukas



8" MMI display



KYB Schokdemper



Cruise Control



3 rijmodi Sport/Street/Rain



MT SERIES



De CFMOTO MT-serie: Avontuur voor iedereen

De CFMOTO MT-serie is een veelzijdige reeks adventure-motorfietsen die zowel op de weg als off-road uitstekend presteren. Met een combinatie van comfort, vermogen en moderne technologie bieden deze motoren een aantrekkelijke optie voor zowel beginnende als ervaren avonturiers.

Wat maakt de MT-serie zo bijzonder?

- Ⓜ **Veelzijdigheid:** De MT-modellen zijn ontworpen om zowel op de weg als op onverharde paden te rijden. Met hun comfortabele zithouding, lange veerweg en goede bodemvrijheid zijn ze perfect voor lange reizen en avontuurlijke tochten.
- Ⓜ **Krachtige motor:** De MT-modellen worden aangedreven door een krachtige paralleltwin-motor die zowel voldoende vermogen levert voor de snelweg als genoeg koppel voor off-road gebruik.
- Ⓜ **Moderne technologie:** De MT-serie is uitgerust met geavanceerde technologieën zoals een TFT-kleurenscherm, LED-verlichting, tractiecontrole en verschillende rijmodi.
- Ⓜ **Comfort:** De comfortabele zithouding, ruime windbescherming en hoogwaardige vering zorgen voor een ontspannen rijervaring, zelfs op lange afstanden.

Go with the flow





MT SERIES

450MT

Het avontuur begint waar de weg stopt.

Quick specs

Lxlxh: 2210 x 870 x 1380/1430 mm

Wielbasis: 1505 mm

Brandstoftank: 17,5 L

Motortype: 449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, DOHC

Motor: 31kW/8500rpm, 42Nm/6250rpm

CFMOTO RIDE App Approved

Zephyr Blue

Tundra Grey





21"/18" lichtmetalen velgen

ABS

Bosch ABS met 2 kanalen



Inklapbare zijspiegel



CF-SC Slipper Clutch

TCS

Tractie Controle Systeem



MT SERIES

Nebula Black

700MT

Volledig afgesteld en geoptimaliseerd voor het asfalt, het terrein en eindeloos reizen.

Quick specs

Lxlxh: 2180 x 835 x 1332 mm

Wielbasis: 1425 mm

Brandstoftank: 18 L

Motortype: 693cc, 2 cilinder inline, 4 storke, DOHC

Motor: 75pk (55kW)/8500 tpm, 68Nm/6500tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Mech Style Upgrade

LED

Nieuwe LED koplamp



Intelligente 5" TFT display



Handige USB Type A & Type C



Inclusief zijkoffers



MT SERIES

Nebula Black

Nebula White

700MT Adventure

Avontuurlijke veelzijdigheid & betrouwbare prestaties.

Quick specs

Lxlxh: 2244 x 932 x 1435 mm

Wielbasis: 1445 mm

Brandstoftank: 20 L

Motortype: 693cc, 2 cilinder inline, 4 storke, DOHC

Motor: 68pk (50kW)/8500 tpm, 60Nm/6000tpm

CFMOTO RIDE App Approved





2e generatie MT family design style



Geavanceerde elektronica (ABS/TCS/TPMS)



Grote brandstofcapaciteit



Handvatverwarming - verwarmd zadel



Avontuur klare accessoires



MT SERIES

800MT Sport

Nebula Black

Twilight Blue

Stel je kompas opnieuw in en laat je inspireren.

Quick specs

Lxlxh: 2234 x 853 x 1277 mm

Wielbasis: 1531 mm

Brandstoftank: 19 L

Motortype: 799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas

Motor: 95pk (70kW)/8500 tpm, 88Nm/6500 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Robuuste en sterke avontuurlijke stijl



Zwenkarm van betrouwbare, sterke gietaluminiumlegering



Intelligente 7"-TFT display



Koppelingsloze upshifter



Tractie Controle Systeem



MT SERIES

800MT Explore

Gem Black
Starry White

Leef toegewijd en vol vertrouwen dankzij moderne technologie.

Quick specs

Lxlxh: 2234 x 853 x 1277 mm

Wielbasis: 1531 mm

Brandstoftank: 19 L

Motortype: 799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas

Motor: 95pk (70kW)/8500 tpm, 88Nm/6500 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





Grip Ability Michelin ANAKEE Adv banden



Behind Radar System (RDS)



Intelligente 8"-MMI display



3 rijmodi Sport/Rain/Offroad



Tractie Controle Systeem



MT SERIES

800MT-X

Zephyr Blue

Nebula Black

Laat toerliefhebbers avontuurlijkere oppervlakken en verborgen plaatsen ontdekken.

Quick specs:

Lxlxh: 2285 x 910 x 1346 mm

Wielbasis: 830/870 mm

Brandstoftank: 22 L

Motortype: 799cc, tweecilinder, vloeistofgekoeld, DOHC, 8-kleppen

Motor: 95pk (70kW)/8500 tpm, 87Nm/6750 tpm

CFMOTO RIDE App Approved





21"/18" aluminium spaakvelgen

ABS

Bochten ABS



Cruise-control, schakelbaar



Bi-directionele quickshifter



Bandenspanningsmeter





AFMETINGEN	450SR	450SR S	675SR-R
Lengte x breedte x hoogte	1990 x 735 x 1130 mm	1995 x 715 x 1140 mm	2020 x 849 x 1115 mm
Wielbasis	1370 mm	1370 mm	1400 mm
Zithoogte	795 mm	795 mm	810 mm
Brandstoftank	14 L	14 L	15 L
Rijkglaargewicht	165 kg	179 kg	189 kg
VERMOGEN			
Motortype	449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC	449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC	675cc, 3-cilinder inline, 4 takt, vloeistofgekoeld, DOHC
Boring x slag	77 x 55.2 mm	77 x 55.2 mm	72 x 55.2 mm
Max. vermogen	34.5kW/9250 tpm	34.5kW/9250 tpm	70kW/11000 tpm
Max. koppel	39Nm/7600 tpm	39.3Nm/7600 tpm	70Nm/8250 tpm
Compressieratio	11.5:1	11.5:1	11.5:1
Koppeling	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen
FRAME/VERING/REMMEN			
Frame	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal
Achtersvork	Stamped Sheet Metal Swing-arm	Single Swing-arm	Aluminiumlegering high-arch twing swingarm
Vering voor	37 mm KYB upside down vork met instelbare demping	37 mm KYB upside down vork met instelbare demping	41 mm KYB upside down voor met instelbare voorbelasting, compressie, rebound
Vering achter	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB-monoshock met instelbare demping
Voor/Achter vering mm	120/130	120/130	130/130
Remmen voor	320mm Enkele schijf met Brembo M40 remklauw	320mm Enkele schijf met Brembo M40 remklauw	300mm Dubbele schijven, 4 zuiger J.Juan
Remmen achter	220mm Enkele schijf met Hangte éénzuigerremklauw	240mm Enkele schijf, remklauw met dubbele zuiger	240mm Enkele schijf, enkele zuiger
Wiel	Aluminium gesmede velgen	Aluminium gesmede velgen	Aluminium gesmede velgen
Banden voor	110/70 R17 (CST)	110/70 R17 (CST)	120/70 R17 (CST S3)
Banden achter	150/60 R17 (CST)	150/60 R17 (CST)	180/55 R17 (CST S3)
ABS	ABS	ABS	ABS
TCS	TCS	TCS	TCS
ELEKTRISCH			
Koplamp	LED, Low Beam DRL	LED, Low Beam DRL	LED, Low Beam DRL
Achterlicht	LED	LED	LED
Richtingaanwijzers	LED	LED	LED
Dashboard	5" Curved Screen TFT	5" Curved Screen TFT	5" Curved Screen TFT
T-BOX	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Kleurstelling	Zircon Black, Nebula Black	Zircon Black, Tundra Grey	Nebula White, Nebula Black, Aerolite Grey



AFMETINGEN	450CL-C	700CL-X Heritage	700CL-X Adventure
Lengte x breedte x hoogte	2205 x 805 x 1110 mm	2100 x 860 x 1150 mm	2115 x 892 x 1290 mm
Wielbasis	1485 mm	1435 mm	1435 mm
Zithoogte	690 mm	800 mm	830 mm
Brandstoftank	12 L	13 L	13 L
Rijkgewicht	181 kg	193 kg	203 kg
VERMOGEN			
Motortype	449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC	693cc, inline twin, 4-takt, DOHC, balansas	693cc, inline twin, 4-takt, DOHC, balansas
Boring x slag	77 x 55.2 mm	83.0 x 64.0 mm	83.0 x 64.0 mm
Max. vermogen	34.5kW/9250 tpm	75pk (55kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6500 tpm	75pk (55kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6500 tpm
Max. koppel	39.3Nm/7600 tpm	68Nm/7000 tpm A2: 55.9Nm/5500 tpm	68Nm/7000 tpm A2: 55.9Nm/5500 tpm
Compressieratio	11.5:1	11.6:1	11.6:1
Koppeling	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen
FRAME/VERING/REMMEN			
Frame	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal
Achtersvork	Double Swing Arm	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Vering voor	37mm upside down vork met een telescopische voorvork look	41 mm KYB upside down vork met instelbare voorbelasting, compressie, rebound	41 mm KYB upside down vork met instelbare voorbelasting, compressie, rebound
Vering achter	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB monoshock met instelbare voorbelasting en demping	KYB monoshock met instelbare voorbelasting en demping
Voor/Achter vering mm	130/96	150/150	150/150
Remmen voor	320mm Radiale remklauw	320mm Enkele schijf met J.Juan 4-zuiger remklauw	320mm Enkele schijf met J.Juan 4-zuiger remklauw
Remmen achter	240mm Enkele schijf, remklauw met dubbele zuiger	260mm Enkele schijfremklauw met één zuiger	260mm Enkele schijfremklauw met één zuiger
Wiel	Aluminium gesmede velgen	Aluminium gesmede velgen	Aluminium gesmede velgen
Banden voor	130/90 R16 M/C	110/80 R18 MT60 RS Pirelli	110/80 R18 Pirelli SCORPION Rally STR
Banden achter	150/80 R16 M/C	180/55 R17 MT60 RS Pirelli	170/60 R17 Pirelli SCORPION Rally STR
ABS	ABS	ABS	ABS
TCS	TCS	-	TCS
ELEKTRISCH			
Koplamp	LED, Low Beam Always On	LED, Low beam always on	LED, Low beam always on
Achterlicht	Integrated Turning and Braking System	LED	LED
Richtingaanwijzers	LED	LED	LED
Dashboard	3.6" Round TFT	LCD	LCD
T-BOX	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Kleurstelling	Nebula Black, Ruby Red	Twilight Blue, Nebula black	Aurora Blue



AFMETINGEN	125NK	450NK	675NK
Lengte x breedte x hoogte	1990 x 800 x 1065 mm	2000 x 810 x 1130 mm	2020 x 849 x 1155 mm
Wielbasis	1360 mm	1370 mm	1400 mm
Zithoogte	780 mm	795 mm	810 mm
Brandstoftank	12,5 L	14 L	15 L
Rijkgewicht	151 kg	165 kg	189 kg
VERMOGEN			
Motor type	124,9cc, monocilinder, vloeistofgekoeld	449cc, 270° crossplane 2 cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC	675cc, 3-cilinder inline, 4 takt, vloeistofgekoeld, DOHC
Boring x slag	58 x 47 mm	72 x 55,2 mm	72 x 55.2 mm
Max. vermogen	11W/10500 tpm	34.5kW/10000 tpm	70kW/11000 tpm
Max. koppel	12Nm/8500 tpm	39,3Nm/7750 tpm	70Nm/8250 tpm
Compressieratio	11.5:1	11.5:1	11.5:1
Koppeling	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen
FRAME/VERING/REMMEN			
Frame	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal
Achtersvork	Oval tube	Stamped Sheet Metal	Aluminiumlegering high-arch twing swingarm
Vering voor	30 mm KYB upside down voor met instelbare demping	41 mm KYB upside down vork met instelbare voorbelasting, compressie, rebound	41 mm KYB upside down verstelbare demping voor
Vering achter	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB-monoshock met instelbare demping
Voor/Achter vering mm	1120/130	130/130	130/130
Remmen voor	292 mm HANGTE Schijf 4 zuiger	320mm Radiale remklauw met enkele remschijf	300mm Dubbele schijven, 4 zuiger J.Juan
Remmen achter	220 mm HANGTE Schijf enkele zuiger	220mm Enkele schijf	240mm Enkele schijf single piston sliding caliper
Wiel	Gesmede aluminium velgen	Gesmede aluminium velgen	Gesmede aluminium velgen
Banden voor	110/70 R17 M/C	110/70-R17 (CST CM-AS5)	120/70 R17 (CST S3)
Banden achter	140/60 R17 M/C	150/60-R17 (CST CM-AS5)	180/55 R17 (CST S3)
ABS	ABS	ABS	ABS
TCS	TCS	TCS	TCS
ELEKTRISCH			
Koplamp	-	LED, Low Beam DRL	LED, Low Beam DRL
Achterlicht	LED	LED	LED
Richtingaanwijzers	-	LED	LED
Dashboard	5" Curved Screen TFT	5" Curved Screen TFT	5" Curved Screen TFT
T-BOX	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Kleurstelling	Velocity Grey, Zircon Black	Nebula Black, Nebula White	Nebula white, Nebula Black



AFMETINGEN	800NK Sport	800NK Advanced
Lengte x breedte x hoogte	2132 x 810 x 1158 mm	2132 x 810 x 1158 mm
Wielbasis	1465 mm	1465 mm
Zithoogte	825 mm	825 mm
Brandstoftank	15 L	15 L
Rijkgewicht	189 kg	189 kg
VERMOGEN		
Motor type	799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas	799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas
Boring x slag	88 x 65.7 mm	88 x 65.7 mm
Max. vermogen	95pk (70kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6750tpm	95pk (70kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6750tpm
Max. koppel	70Nm/8000 tpm A2: 54Nm/6000 tpm	70Nm/8000 tpm A2: 54Nm/6000 tpm
Compressieratio	12.7:1	12.7:1
Koppeling	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen
FRAME/VERING/REMMEN		
Frame	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal
Achtersvork	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Vering voor	Upside down KYB met instelbare voorbelasting, compressie, rebound	Upside down KYB met instelbare voorbelasting, compressie, rebound
Vering achter	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB-monoshock met instelbare demping
Voor/Achter vering mm	130/130	130/130
Remmen voor	320mm Dubbele schijven J.Juan brake, radiale remklauw	320mm Dubbele schijven J.Juan brake, radiale remklauw
Remmen achter	260mm Enkele schijf J.Juan	260mm Enkele schijf J.Juan
Wiel	Aluminium gesmede velgen	Aluminium gesmede velgen
Banden voor	120/60 R17 MAXXIS High Performance	120/60 R17 MAXXIS High Performance
Banden achter	180/55 R17 MAXXIS High Performance	180/55 R17 MAXXIS High Performance
ABS	Bosch bochten ABS	Bosch bochten ABS
TCS	-	TCS
ELEKTRISCH		
Koplamp	LED, Low Beam DRL	LED, Low Beam DRL
Achterlicht	LED	LED
Richtingaanwijzers	LED	LED
Dashboard	5" Curved Screen TFT	8" Screen TFT
T-BOX	Optioneel	Optioneel
Kleurstelling	Zircon Black, Nebula White	Zircon Black, Nebula White



AFMETINGEN	450MT	700MT	700MT Adventure
Langte x breedte x hoogte	2210 x 870 x 1380/1430 mm	2180 x 835 x 1332 mm	2244 x 932 x 1435 mm
Wielbasis	1505 mm	1425 mm	1445 mm
Zithoogte	820/870 mm	820 mm	800mm
Brandstoftank	17,5 L	18 L	20 L
Rijkgewicht	175 kg	218 kg	199 kg
VERMOGEN			
Motor type	449,5cc, 270° crossplane 2 cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC	693cc, 2 cilinder inline, 4 storke, vloeistofgekoeld, DOHC	693cc, 2 cilinder inline, 4 storke, vloeistofgekoeld, DOHC
Boring x slag	72.0 x 55.2 mm	83.0 x 64.0 mm	83.0 x 64.0 mm
Max. vermogen	31kW/8500 tpm	75pk (55kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6500 tpm	68pk (50kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6500 tpm
Max. koppel	42Nm/6250 tpm	68Nm/6500 tpm	60Nm/6000 tpm
Compressieratio	11.5:1	11.6:1	11.6:1
Koppeling	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen
FRAME/VERING/REMMEN			
Frame	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal
Achtersvork	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Vering voor	41 mm upside down vork instelbare voorbelasting, compressie, rebound	43 mm KYB upside down voorvork instelbare voorbelasting, compressie, rebound	43 mm KYB upside down voorvork instelbare voorbelasting, compressie, rebound
Vering achter	Multischakel-achterveersysteem, demping instelbaar KYB	KYB-monoshock met instelbare demping	YU'AN monoshock instelbare demping
Voor/Achter vering mm	200/200	150/148	150/148
Remmen voor	320mm Enkele schijf, remklauw met vier zuigers J.Juan	320mm Dubbele schijf, remklauw met 2 zuigers, J.Juan	320mm Dubbele schijven, remklauwen met tegenovergestelde zuigers
Remmen achter	240mm Enkele schijf, enkele zuigerremklauw, J.Juan	260 Enkele schijf, remklauw met enkele zuiger, J.Juan	260mm Engele schijf
Wiel	Tubeless spaakvelgen	Aluminiumlegering	Tubeless spaakvelgen
Banden voor	90/90 R21 CST	120/70 R17 CST	110/80 R19 CST
Banden achter	140/70 R18 CST	160/60 R17 CST	150/70 R17 CST
ABS	Bosch ABS met 2 kanalen (ABS achter schakelbaar)	ABS	ABS
TCS	Bosch TCS	-	TCS
ELEKTRISCH			
Koplamp	LED	LED, Low Beam DRM	LED
Achterlicht	LED	LED	LED
Richtingaanwijzers	LED	LED	LED
Dashboard	5" curved TFT	5" Curved Screen TFT	5" Curved Screen TFT
T-BOX	Optioneel	Optional	Standard
Kleurstelling	Zephyr Blue, Tundra Grey	Nebula Black	Nebula black, Nebula White



AFMETINGEN	800MT Sport	800MT Explore	800MT-X
Lengte x breedte x hoogte	2234 x 853 x 1277 mm	2234 x 853 x 1277 mm	2285 x 910 x 1346 mm
Wielbasis	1531 mm	1531 mm	1530 mm
Zithoogte	825 mm	825 mm	830/870 mm
Brandstoftank	19 L	19 L	22 L (optioneel +8L)
Rijkgewicht	231 kg	231 kg	218 kg
VERMOGEN			
Motor type	799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas	799cc, inline twin, viertakt, DOHC, balansas	799cc, tweecilinder, vloeistofgekoeld, DOHC, 8-kleppen
Boring x slag	88.0 x 65.7 mm	88.0 x 65.7 mm	88.0 x 65.7 mm
Max. vermogen	95pk (70kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6750tpm	95pk (70kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6750tpm	95pk (70kW)/8500 tpm A2: 70pk (35kW)/6750tpm
Max. koppel	88Nm/6500 tpm A2: 54Nm/6000 tpm	88Nm/6500 tpm A2: 54Nm/6000 tpm	87Nm/6750 tpm
Compressieratio	12.7:1	12.7:1	12.7:1
Koppeling	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen	Slipperkoppeling, natte meerplaats, 6 versnellingen
FRAME/VERING/REMMEN			
Frame	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal	Hoogwaardig chroom-molybdeenstaal
Achtersvork	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Bilateral lightweight aluminiumlegering
Vering voor	Upside down KYB met instelbare voorbelasting, compressie, rebound	Upside down KYB met instelbare voorbelasting, compressie, rebound	Yu'an 48mm upside down met instelbare voorbelasting, compressie, rebound
Vering achter	KYB-monoshock met instelbare demping	KYB-monoshock met instelbare demping	Enkelvoudige monoshock, 20 segment instelbare Yu'an sportdemping
Voor/Achter vering mm	160/150	160/150	230/230
Remmen voor	320mm Dubbele schijven J.Juan brake, radiale remklauw	320mm Dubbele schijven J.Juan brake, radiale remklauw	320mm Dubbele schijven J.Juan brake, radiale remklauw
Remmen achter	260mm Enkele schijf J.Juan	260mm Enkele schijf J.Juan	260mm Enkele schijf J.Juan zwevende remklauwen met dubbele zuiger
Wiel	Tubeless spaakvelgen	Tubeless spaakvelgen	21-18" Centraal gemonteerde spaakvelg
Banden voor	110/80 R19 MAXXIS Tubeless	110/80 R19 Michelin Tubeless	90/90-R21 CST Rally Vacuum
Banden achter	150/70 R17 MAXXIS Tubeless	150/70 R17 Michelin Tubeless	150/70 R18 CST Rally Vacuum
ABS	Bosch bochten ABS	Bosch bochten ABS	Bosch bochten ABS
TCS	-	TCS	TCS
ELEKTRISCH			
Koplamp	LED, Low Beam Always On	LED, Low Beam Always On	LED, Low Beam Always On
Achterlicht	LED	LED	LED
Richtingaanwijzers	LED	LED	LED
Dashboard	7" Screen TFT	8" Screen TFT MMI	7" Screen TFT
T-BOX	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Kleurstelling	Nebula black, Nebula White	Gem Black, Starry White	Zephyr Blue, Nebula Black